

Xon-forte

Schuimreiniger voor levensmiddelenindustrie

- ▶ Verwijdert verontreiniging zoals vet-, olie-, eiwit-, braad- en bakresten en ingebrande korsten daarvan
- ▶ Er is een certificaat van goedkeuring voor gebruik in de levensmiddelensector beschikbaar
- ▶ Gecertificeerd met het Europese en Oostenrijkse milieukeurmerk
- ▶ Bevat hernieuwbare grondstoffen op plantaardige basis



Toepassingsgebied

Kan worden gebruikt op alkalibestendige oppervlakken in keukens en de levensmiddelenindustrie voor bijv. convectomaten, combisteamers, grills, ovens, kookplaten, friteuses, afzuigkappen, wand- en vloertegels. Niet gebruiken in ovens met pyrolyse reiniging. Ook geschikt voor alkalische reiniging in zwembaden en industriële ruimten. Niet gebruiken op alkaligevoelige oppervlakken, zoals linoleum, aluminium en dispersielakken.

Toepassing

Controleer vóór het eerste gebruik op een onopvallende plek of het materiaal het product verdraagt. Leef de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het apparaat na.

Onderhoudsreiniging (oppervlaktereiniging):

Breng het product onverdund aan. Verwarm de convectomaat, grill, oven enz. voor tot ca. 30° C en schakel dan het apparaat uit. Schuim de oppervlakken in, laat het vijf tot tien minuten inwerken, bewerk ze met een pad, spoel goed na en wrijf de oppervlakken droog. Leef bij automatische dosering de instructies van de fabrikant van het apparaat na en giet het product in het voorraadreservoir of sluit het aan op de gemarkeerde doseerslangen, de reiniging gebeurt vervolgens automatisch. Verbruik: 5,0 ml/m².

Het product is niet bestemd voor de reiniging van grote oppervlakken.

Normale vervuiling

Onderhoudsreiniging (moppen):

150 ml op 10 L koud water. Verbruik: 1,0 ml/m².

Onderhoudsreiniging (machinale natreiniging):

150 ml op 10 L koud water. Verbruik: 2,5 ml/m².

Sterke vervuiling

Schuimreiniging:

Giet het product onverdund in het reservoir. Stel de dosering afhankelijk van de vervuiling in op 1:4 tot 1:10, schuim het oppervlak in en spoel na een korte inwerktijd met schoon water af. Verbruik: 25,0 ml/m².

Basisreiniging (machinale natreiniging):

1 L op 8 L koud water.

Verdeel de reinigungsoplossing over de vloer, laat ca. 10–15 minuten inwerken, schrob, zuig de vuilwateroplossing op en spoel grondig na met helder water. Verbruik: 30,0 ml/m².

Spoel oppervlakken en keukenapparaten die direct met levensmiddelen in aanraking komen, zorgvuldig met drinkwater af. De schuimsproeiflacon kan met de grootverpakking worden bijgevuld. Bij het wisselen van product moeten de doseerinrichting en de bijbehorende slangen grondig met water worden gespoeld. Warm water van 40–60 °C versnelt de werking van het product bij vaste vetvervuilingen. In geval van vet- of eiwitafzettingen dient het product in de juiste concentratie (koud) te worden aangebracht en bij het schrobben moet via de oplossingen tank van de machine warm water op het vloeroppervlak worden toegevoegd.

Artikelnummer	Verpakkingseenheid (VPE)	Hoeveelheid VPE per pallet
j551047	Doos of 6 x 750 ml zuigerflessen	64
j551005	Doos of 2 x 5 L kanister	56
j551072	200 L vat	2

Xon-forte

Schuimreiniger voor levensmiddelenindustrie



Aanwijzingen

Wij zijn niet aansprakelijk voor de ontstane schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik van dit middel. Geen consumptiegoederen volgens 1999/44/EG art. 1! Een juiste dosering bespaart kosten en beschermt het milieu. Oppervlakteactieve stoffen geproduceerd op basis van plantaardige grondstoffen. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, zeep < 5%, alkaliën, in water oplosbare oplosmiddelen, levensmiddelenkleurstof.
pH-waarde (concentraat): > 13,5
pH-waarde (gebruikoplossing): ca. 13

Etikettering

Etikettering (in concentraat): GHS05, Gevaar. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bevat: Potassium Hydroxide (INCI)